Kabelnormen

Symboliek stuurstroomkabels VDE

Volgens DIN VDE



Aanduiding type	
N	DIN VDE standaard type
X of (N)	aansluitend op VDE norm
Isolatiemateriaal geleider	
G	elastomeren
H	halogeenvrij materiaal
HX	halogeenvrije componenten
X	vernette thermoplastische kunstof
Y	polyvinylchloride (PVC)
2Y	polytheen (PE)
Toepassing van de kabel	
A	aderkabel
AF	fijndradige aderkabel
D	massieve draad
F	bevestigingsader
FL	vlakkabel
GL	glaszijde
L	kabel voor fluorescentielampen
Li	meerdradige geleider volgens VDE 812
LiF	fijne meerdradige geleider volgens VDE 812
LH	aansluitkabel lichte mechanische belasting
LS	lichte stuurstroomkabel
MH	aansluitkabel middelmatige mechanische belasting
S	stuurstroomkabel
SH	aansluitkabel zware mechanische belasting
Si	siliconen kabel
SL	stuurstroomkabel / laskabel
SSH	aansluitkabel speciale mechanische belasting
Z	tweelingkabel
Bijzonderheden m.b.t. constructie	
T	draagorgaan
Ö	verhoogde olieweerstand
U	vlamvertragend
W	hittebestendig, weerbestendig
FE	isolatiebehoud voor bepaalde tijd
C	afscherming met kopervlechtwerk
D	afscherming met koperdraden
S	afscherming met staalvlechtwerk
Isolatiemateriaal buitenmantel	
G	elastomeren
H	halogeenvrije isolatie
X	vernette thermoplastische kunstof
Y	polyvinylchloride (PVC)
P / PUR	polyurethaan
Aders	
J	met geel/groene ader
O	zonder geel/groene ader
Z	(zwarte) aders met cijferbedrukking
B	gekleurde aders
Aantal geleiders	
Geleiderdoorsnede (mm²)	

Hokamo BV, De Hork 36, 5431 NS Cuijk, Nederland t +31 (0)485 330 333 e info@hokamo.nl i www.hokamo.nl KvK. 16074020 BTW NL8034.14.717.B.02
Al onze aanbiedingen worden gedaan volgens onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nr. 16074020, welke wij gaarne op uw verzoek middels een kopie doen toekomen
DISCLAIMER: Alle informatie in dit document - inclusief tabellen en diagrammen - wordt te goeder trouw gegeven en wordt verondersteld juist te zijn op het moment van publicatie. De informatie vormt geen garantie waarvoor Hokamo de wettelijke verantwoordelijkheid op zich neemt. Hokamo behoudt zich het recht voor dit document op elk moment te wijzigen